

Протекторы магниевые моделей ПМ-5У, ПМ-10У и ПМ-20У, предназначены для защиты от коррозии металлических сооружений расположенных в грунте и обеспечивают наилучшую защиту при сопротивлении грунта до 50 Ом/м.

Для увеличения эффективности работы, магниевые протекторы поставляются упакованными в хлопчатобумажные мешки со специальной смесью – активатором. Это позволяет поддерживать стабильный высокий потенциал протектора на уровне -1,6 В с медно-сульфатным электродом сравнения и обеспечивает срок его эксплуатации от 5 до 10 лет, в зависимости от модели магниевых протекторов и характера окружающей среды.

Существуют рекомендательные нормы по установке протекторов магниевых ПМ-10У без учета агрессивности состава грунта – один протектор на 1000 - 1500 м трубопровода на расстоянии около 5 м от него. Рекомендуется также установка группами от пяти до пятнадцати штук при соответствующих расчетах эффективности.

Размеры магниевых протекторов упакованных, мм

Тип протектора	A, min	Б	d	Д	Масса, кг, min
ПМ-10В	700	50+/-3	144+/-4	200+/-5	30
ПМ-20В	710	50+/-3	206+/-4	270+/-5	60

Для увеличения изображения кликните на нем мышкой.

